

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Zgłoszenie szczegółów
subskrypcji / oferty publicznej (seis.spo.001.01)**

Opis:
Zgłoszenie szczegółów subskrypcji / oferty publicznej

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		Document	Zgłoszenie szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej	[1..1]	Document
0.1		RegnNtfctn	Zgłoszenie	[1..n]	RegistrationRequest
1		RegnGnlInf	Blok informacji ogólnych o rejestracji	[1..1]	CorporateActionGeneralInformation
1.1		NotId	Identyfikator wersji zgłoszenia nadany przez wystawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		NtfctnTp	Typ powiadomienia	[1..1]	CorporateActionNotificationType1Code
1.3		IssrKDPWMmbId	Emitent - kod uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
1.4		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
1.5		SrsId	Numer serii	[1..1]	Max60Text
2		SubDtIs	Szczegóły subskrypcji	[1..1]	SubscriptionDetails
2.1		Qty	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych	[1..1]	Max14Int
2.2		MaxPric	Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą	[1..1]	CurrencyAndAmount16_2
2.3		StrDt	Data rozpoczęcia subskrypcji	[1..1]	ISODate
2.4		EndDt	Data zakończenia subskrypcji	[1..1]	ISODate
2.5		AssgnDt	Data przydziału papierów wartościowych	[1..1]	ISODate
2.6		MIC	Docelowy rynek notowań	[0..1]	MICIdentifier
3		PblcOffr	Informacje dotyczące oferty publicznej	[1..1]	PublicOffer
3.1		PblcOffrInd	Czy papier był przedmiotem oferty publicznej	[1..1]	YesNoIndicator
3.2		PblcOffrDtIs	Szczegóły oferty publicznej	[0..1]	PublicOfferDetails
3.2.1		StrDt	Data rozpoczęcia oferty publicznej	[1..1]	ISODate
3.2.2		PrspApprvl	Zatwierdzenie prospektu	[1..1]	DateAndLegalBaseChoice
3.2.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.2.2.2	lub }	LglBs	Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu	[1..1]	LegalBase

3.2.2.2.1		IndLglBs	Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129	[1..1]	YesNoIndicator
3.2.2.2.2		LglBsDcrptn	Inna podstawa prawna	[0..1]	Max500Text
3.2.3		OffrdNb	Liczba osób, do których była kierowana oferta	[0..1]	Max3Int
3.2.4		RgstrdNb	Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe	[1..1]	Max10Int
3.2.5		AssgndNb	Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe	[1..1]	Max10Int

Elementy składowe komunikatu:

Document- Zgłoszenie szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej (element)

Opis Zgłoszenie szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej

Typ [Document](#)

Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Amount16_2" >
  <xs:restriction base="xs:decimal" >
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxExclusive value="1000000000000" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
    <xs:totalDigits value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

CorporateActionGeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych

Elementy składowe

- [NotId](#)
- [NtfctnTp](#)
- [IssrKDPWMmbld](#)
- [ISIN](#)
- [SrslId](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="NotId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />
    <xs:element name="IssrKDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
    <xs:element name="SrslId" type="Max60Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CorporateActionGeneralInformation/NotId- Identyfikator wersji zgłoszenia nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator wersji zgłoszenia nadany przez wystawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="NotId" type="Max16Text" />
```

CorporateActionGeneralInformation/NtfctnTp- Typ powiadomienia (element)

Opis Typ powiadomienia

Typ [CorporateActionNotificationType1Code](#)

Źródło <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrKDPWMmbld- Emitent - kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod KDPW emitenta

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="IssrKDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/Srsld- Numer serii (element)

Opis Numer serii

Typ [Max60Text](#)

Źródło <xs:element name="Srsld" type="Max60Text" />

CorporateActionNotificationType1Code- Typ powiadomienia (typ prosty)

Opis Typ powiadomienia

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe powiadomienie
	UPDT	Zmienione powiadomienie

Źródło <xs:simpleType name="CorporateActionNotificationType1Code" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
 <xs:enumeration value="UPDT" />
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount" >
      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount16_2](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount16_2" >
      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna

Elementy składowe [Dt](#)
[LglBs](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >
  <xs:sequence >
```

```

<xs:choice >
  <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
  <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

Typ [LegalBase](#)

Źródło <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Liczba znaków po przecinku=17
Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
 <xs:fractionDigits value="17" />
 <xs:totalDigits value="18" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument

Elementy składowe [RegnNtfctn](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Document/RegnNtfctn- Zgłoszenie (element)

Opis	Zgłoszenie
Typ	RegistrationRequest
Źródło	<code><xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" /></code>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<code><xs:simpleType name="ISINIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format	
Źródło	<code><xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<code><xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

Elementy składowe [IndLglBs](#)
[LglBsDcrptn](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="LegalBase" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło

```
<xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />
```

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna

Typ [Max500Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />
```

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=3
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max3Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="3" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format	Liczba znaków=4 Min. wartość=0
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max4Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="4" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=10 Min. wartość=0
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max10Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="10" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=14 Min. wartość=0
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max14Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o długości 1 znaku
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=1
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max1Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="12" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="16" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="60" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

```

<xs:restriction base="xs:string" >
  <xs:minLength value="1" />
  <xs:maxLength value="256" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 500 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=500
xs:pattern=.*[a-zA-Z].*

Źródło

```

<xs:simpleType name="Max500Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="500" />
    <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```

<xs:simpleType name="MICIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

PublicOffer- Informacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące oferty publicznej

Elementy składowe [PblcOffrInd](#)
[PblcOffrDtls](#){0,1}

Źródło

```

<xs:complexType name="PublicOffer" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis Czy papier był przedmiotem oferty publicznej

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej

Typ [PublicOfferDetails](#)

Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej

Elementy składowe [StrDt](#)
[PrspApprvl](#)
[OffrdNb{0,1}](#)
[RgstrdNb](#)
[AssgndNb](#)

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />
 <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />
 <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />
 <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu

Typ [DateAndLegalBaseChoice](#)

Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta

Typ [Max3Int](#)

Źródło `<xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />`

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe

Typ [Max10Int](#)

Źródło `<xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />`

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe

Typ [Max10Int](#)

Źródło `<xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />`

RegistrationRequest- Wniosek o rejestrację (typ złożony)

Opis Wniosek o rejestrację

Elementy składowe [RegnGnlInf](#)
[SubDtIs](#)
[PblcOffr](#)

Źródło `<xs:complexType name="RegistrationRequest" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />
 <xs:element name="SubDtIs" type="SubscriptionDetails" />
 <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

RegistrationRequest/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji

Typ [CorporateActionGeneralInformation](#)

Źródło `<xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />`

RegistrationRequest/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis	Szczegóły subskrypcji
Typ	SubscriptionDetails
Źródło	<xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" />

RegistrationRequest/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis	Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ	PublicOffer
Źródło	<xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis	Szczegóły subskrypcji
Elementy składowe	Qty MaxPric StrDt EndDt AssgnDt MIC{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="SubscriptionDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="Qty" type="Max14Int" /> <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" /> <xs:element name="StrDt" type="ISODate" /> <xs:element name="EndDt" type="ISODate" /> <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" /> <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ	Max14Int
Źródło	<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis	Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
------	--------------------------------------

Typ [CurrencyAndAmount16_2](#)
Źródło `<xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />`

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ [ISODate](#)
Źródło `<xs:element name="StrDt" type="ISODate" />`

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ [ISODate](#)
Źródło `<xs:element name="EndDt" type="ISODate" />`

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ [ISODate](#)
Źródło `<xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />`

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ [MICIdentifier](#)
Źródło `<xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />`

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Falsz (nie)

Źródło `<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="Y" />
 <xs:enumeration value="N" />
 </xs:restriction>`

</xs:simpleType>